





浴室用換気扇 同時給排式・シロッコファンタイプ [TK-220D]



品番	品名	材質	備考
1	本体	PP	ブラック
2	モーター取付台	PP	ブラック
3	シロッコファン	PP	ブラック
4	前面パネル	ABS	ホワイト
5	ケーシング	PP	ブラック
6	シャッター	PP	ブラック
7	モーター	PP	ブラック
8	差込プラグ		VCTF-0.75
9	引きひも		
10	ラベル		印刷色. 黒
11	取付ネジ	SUS304	4×30-4本



開口寸法 150×200mm
 適合パイプ φ75
 低騒音設計
 モーターの軸受にボールベアリングの採用による長寿命モーター
 オールプラスチック製
 シロッコファン採用
 給気シャッター付(同時給排式)
 逆流防止シャッター付
 電源プラグ付き(長さ0.6m)

特性表

品名	定格電圧 V	定格周波数 HZ	定格入力 W	風量 m³/H	騒音 dB	重量 kg	シャッター形式
浴室用換気扇 TK-220D	100	50	15	61	43	1.7	風圧式
	100	60	14	68	45		

同梱品内訳 本体, 格子パネル, 取付ねじ(4×25-4本)
 取付, 取扱説明書, 保証書

機種	浴室用換気扇	図番	20161021-01	尺度	
図名	外形寸法図 TK-220D	製図	(馬場)	検図	(高須)
			日付	2004/02/13	

高須産業株式会社

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。